

משאבות חום DERON ל-60 מעלות, קרר R410a

DE-270W/D	DE-225W/D	DE-180W/D	DE-150W/D	DE-105WD	DE-92W/D	דגם
						תמונה
110	90	74	60	43	38	תפוקה בחימום [קו"ט] (1)20°C
27	22.5	18	15	10.5	9.2	הספק עצמי [קו"ט]
92,880	77,400	61,920	53,320	37,840	33,540	תפוקה בחימום [קק"ט]
92	66	60	46	33	30.5	תפוקה בחימום [קו"ט] (2)7°C
25	17	16	12.5	8.6	8.2	הספק עצמי [קו"ט]
2,493	2,063	1,665	1,330	938	825	תפוקת מים חמים [ליטר/שעה]
6	4	4	3	2	2	כמות מדרחסים
לא כלול			כלול			משאבת סחרור
3~/380V/50Hz						הזנה
73	61	49	41	32	25	זרם התנעה [אמפר]
51	42	34	29	22	17	זרם עבודה [אמפר]
3*80A	3*63A	3*50A	3*40A	3*25A	3*25A	מפסק הגנה נדרש [דגם] [C]
5*25	5*16	5*10	5*10	5*4	5*4	חתך כבל הזנה [ממ"ר]
60	60	60	60	60	60	טמפ' מים מקס' [מ"צ]
11,100*2	9,250*2	7,400*2	7,000*2	11,000	7,400	זרימת אוויר [מק"ש]
893	670	622	495	295	275	משקל עצמי [ק"ג]
2195X1512X2080	2150X1247X2060	2150X1247X2060	1800X1197X1700	1200X920X1455	1200X920X1225	מידות L/W/H [מ"מ]
-10-45	-10-45	-10-45	-10-45	-10-45	-10-45	טמפ' סביבה [מ"צ]
24	20	16	12	8	8	ספיקת מים נדרשת [מק"ש]
3"	2"	2"	2"	1½"	1½"	קוטר צנרת יציאה [אינץ']
65	65	64	62	60	60	רמת רעש מקסימאלית ממטר [דציבל]

Data Test Condition: (1) Ambient:dry/wet bulb 20°C/15°C; Water temp: 15°C/55°C
(2) Ambient:dry/wet bulb 7°C/6°C. Water temp. (In/out) 30°C/35°C

DE-52W/D	DE-52W/B	DE-46W/B	DE-36WB	DE-27W/B	DE-18W/B	דגם
						תמונה
22	22	18.4	14.4	10.5	7	תפוקה בחימום [קו"ט] (1)20°C
5.2	5.2	4.6	3.6	2.7	1.8	הספק עצמי [קו"ט]
18,920	18,920	15,824	12,384	9,030	6,020	תפוקה בחימום [קק"ט]
16.5	16.5	15	11	8.8	5.6	תפוקה בחימום [קו"ט] (2)7°C
4.3	4.7	3.9	3	2.5	1.6	הספק עצמי [קו"ט]
470	470	415	325	240	160	תפוקת מים חמים [ליטר/שעה]
1						כמות מדרחסים
לא כלול		כלול				משאבת סחרור
3~/380V/50Hz			1~/220V/50Hz			הזנה
15	15	13	25	19	13	זרם התנעה [אמפר]
10	10	8	19	14	9	זרם עבודה [אמפר]
3*16A	3*16A	3*16A	1*25A	1*16A	1*16A	מפסק הגנה נדרש [דגם] [C]
5*2.5	5*2.5	5*2.5	3*4	3*2.5	3*2.5	חתך כבל הזנה [ממ"ר]
60	60	60	60	60	60	טמפ' מים מקס' [מ"צ]
5,000	3,500*2	3,500*2	3,800	2,800	1,200	זרימת אוויר [מק"ש]
165	165	110	95	84	67	משקל עצמי [ק"ג]
800X780X1150	1345X425X1260	1345X425X1260	1196X440X921	1116X485X716	1006X350X609	מידות L/W/H [מ"מ]
-10-45	-10-45	-10-45	-10-45	-10-45	-10-45	טמפ' סביבה [מ"צ]
5	5	4	3	2	1.6	ספיקת מים נדרשת [מק"ש]
1"	1"	1"	1"	1"	3/4"	קוטר צנרת יציאה [אינץ']
60	52	52	50	48	48	רמת רעש מקסימאלית ממטר [דציבל]

* יבואן בלעדי בישראל: חברת גדיר מערכות בע"מ

Data Test Condition: (1) Ambient:dry/wet bulb 20°C/15°C; Water temp: 15°C/55°C
(2) Ambient:dry/wet bulb 7°C/6°C. Water temp. (In/out) 30°C/35°C